

imotion

100% venkovní provedení

Digitální informační LCD displeje



46 inch Landscape



52 inch Portrait
Double Sided



65 inch Landscape



65 inch Portrait



provoz při venkovních teplotách
-40 až +55°C



volitelně možnost dotykové funkce



volitelně WiFi „hot spot“ a/nebo přípojitelny internetový bod



na slunci čitelný s plným HD
rozdělením 1920x1080px a



hliníkový a ocelový obal
laminátováním chráněné sklo
(6mm + 6mm) laminátové/
temperované sklo



volitelně možnost IP kamery



minimální životnost 50.000
provozních hodin



volitelně konektivita BlueTooth

Standardní konfigurace pro horizontální i vertikální jednostranné provedení		65"	52"	46"	Oboustranné
	úhlopříčka	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9
OBRAZOVKA vysoce kontrastní informační LCD panel	poměr stran	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9
	rozlíšení	1920 x 1080	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080
	jas	700 cd/m ²	1500cd/m ²	1500cd/m ²	700 cd/m ²
	kontrast	2500 : 1	4000 : 1	3000 : 1	4000 : 1
	rozměry obrazovky (mm)	1428 x 803	1152 x 648	1018 x 573	1152 x 648
SKŘÍŇ ocelové a hliníkové provedení	horizontální rozměry (ŠxVxH)	1725x2087x300-367	1425x1850x300-350	1250x1900x280-320	1425x1850x400-470
	vertikální rozměry	1076x2344x300-356	970x2160x300-350	890x2050x280-320	970x2160x400-470
	hmotnost (kg)	300	200	180	300
	skleněná část	12mm (6mm laminátované sklo + 6mm antireflexní ochranné sklo)			
	vnitřní ventilace	chladičí jednotka, vyhřívací jednotka a ventilace			
	bezpečnostní senzory	termoregulační sensor, měření el.spotřeby, magnetický bezpečnostní spínač			
	externí konektory	s uzamykatelným vnějším přístupem - 2x USB, 1x RJ-45, napájení			
	interní konektory	pouze s vnitřním přístupem: RJ-45, BNC, 4pin miniDIN, svorkovnice + jištění 220V/16A			
	procesor	AMD Dual Core Athlon 2,8GHz			
	paměť	2 x 1 GB DDR2, 800 MHz			
grafika	ATI Radeon HD4670, 512 MB				
pevný disk	320 GB SATA HDD WD Enterprise				
audio	HD audio codec 5.1 ch				
PROVOZNÍ PODMÍNKY specifikace pro venkovní provoz	rozsah provozních teplot	-40 až +55 °C			
	max. vlhkost vzduchu	100%			
	krytí	IP 65			
	napájení	AC 100-240V, 50/60 Hz			
	el.spotřeba	1.0 - 2.3 kW	0.8 - 2.0 kW	0.7 - 1.6 kW	1.2 - 2.4 kW
VOLITELNÉ DOPLŇKY	Touch Screen				
	IP Kamera				
	WAN				
	WiFi				
	Bluetooth Server				
	Operační systém				
	ControlMotion Advance				
UPS					
	dotyková obrazovka (při použití odpovídajícího operačního systému, např. Win tablet)				
	zabudovaná IP kamera				
	WAN připojitelnost pomocí IEEE 802.11 a/b/g/n				
	internetový přístup pomocí WiFi HotSpot				
	zpřístupňuje ovládání eventuelních prodejních či reklamních aplikací pomocí BlueTooth				
	volitelný, jakákoliv platforma				
	pro centrální ovládání a řízení veškerých iMotion zařízení připojených do sítě				
	zdroj záložního napájení				