

Digitální zobrazovací stěna

VisionPro CH2

VTRON



Digitální zobrazovací stěna VisionPro CH2 s rozlišením SXGA+ (1400x1050) pro zobrazení důležitých operací v nepřetržitých provozech 24/7. Charakteristickým prvkem VisionPro CH2 je možnost provedení se 2 lampami zajišťujícími redundantní funkci.

Předností typu VisionPro CH2 je dodání v široké škále úhlopříček, a to až do velikosti 84".

Dodává se se zabudovaným signal-procesorem, který podporuje použití funkce Obraz v obraze umožňujícím umístění vyobrazení kdekoli na ploše stěny. Digitální zobrazovací stěny jsou velmi vhodným řešením pro aplikace bezpečnostních, dopravních monitorovacích center, reklamních prezentací v nákupních centrech, TV velkoplošného vysílání atd.

Důležitým aspektem pro pořízení je zejména vysoká ostrost obrazu, nižší pořizovací náklady, nižší náklady na provoz stěny (el. energie) a jednodušší správa a ovládání vyobrazení.

VTRON

Výhody nabízené technologie

- technologie displejů DLP zajišťující kvalitní a jasné zobrazení
- široká škála velikostí úhlopříčky až 84"
- tvar stěny může být plochý i zahnutý
- přední přístup k servisnímu prostoru
- technologie BUCS zajišťuje ideální plochou obrazovku
- vysoké rozlišení displeje SXGA+ (1400x1050)
- jednoduché ovládání a údržba
- navrženo pro kritický provoz 24/7
- možnost provedení se 2 lampami zajišťujícími redundantní funkci
- funkce obraz v obraze
- vysoký kontrast



Technické parametry

technologie displeje	DLP -0.95" DMD, 12 ^o LVDS
úhlopříčka	50", 60", 67", 80", 84"
rozlišení	SXGA+, 1400x 1050
životnost lampy	30 000
životnost displeje	100 000
provozní teplota	0 - 40 °C
relativní vlhkost	20 - 80%
napájecí napětí	100 - 240 V
spotřeba	200W(cold-swappable) 340W(hot-swappable)
jas	1600/850 ANSI Lumen
kontrast	2000:1
operační systém PC	MS Windows

vstup		
procesor	analog RGB	DVI 1x1
	digital RGB	DVI 1x1
Video vstup	YCrCb	3 BNC x 1
	Svideo	2 BNC x 1
	video	BNC x 2
RGB	analog RGB	5BNC x 1
	digital RGB	DVI-D x 1
výstup	digital RGB	DVI-D x2

rozměry ^x	
š/v/h 50"	1000 x 750 x 695 mm
š/v/h 60"	1220 x 915 x 750 mm
š/v/h 67"	1370 x 1027 x 795 mm
š/v/h 80"	1620 x 1215 x 980 mm
š/v/h 84"	1708 x 1281 x 1052 mm

^x š/v/h: dle obrázku A/B/C

